Technical Data Sheet

Anteriormente Conhecido Como: **Shell Spirax G 140**

Shell **Spirax** *S2 G 140*

Lubrificante de Alta Qualidade, API GL-4 para Transmissões Manuais e Conjuntos de Engrenagens

Shell Spirax S2 G 140 é um lubrificante para engrenagens automotivas formulado com aditivos multifuncionais, exigidos para condições moderadas de extrema pressão.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Funções e Benefícios

- **Fórmula abrangente**

  Aditivos especialmente selecionados concedendo boa característica antidesgaste, anticorrosiva e estabilidade à oxidação.

Aplicações Principais

- **Caixas de câmbio manuais**

  Spirax S2 G 140 promove excelente lubrificação em caixas de câmbio manuais de motocicletas, veículos de passeio e veículos comerciais (dentro e fora de estrada) que operem sob condições de alta velocidade/baixo torque e baixa velocidade/alto torque. Apropriado para caixas de engrenagens sincronizadas.

- **Eixos traseiros**

  Apropriado para aplicações que apresentem condições de média severidade, tais como veículos comerciais leves, carros de passeio e motocicletas. Não é recomendado para diferenciais hipoidais de carga severa.

Especificações, Aprovações e Recomendações

- Classificação de Serviço API: GL-4

  Para uma listagem completa de recomendações de equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o fabricante do equipamento.

Características Típicas

Properties			Method	Shell Spirax S2 G 140
Categoria de Viscosidade SAE			SAE J 306	140
Viscosidade Cinemática	@40°C	mm^2/s	ISO 3104	340
Viscosidade Cinemática	@100°C	mm^2/s	ISO 3104	25,1
Índice de Viscosidade			ISO 2909	96
Densidade	@15°C	kg/m^3	ISO 12185	918
Ponto de Fulgor (COC)		°C	ISO 2592	199
Ponto de Fluidez		°C	ISO 3016	-9

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

- **Saúde e Segurança**

  É improvável que Shell Spirax S2 G 140 apresente qualquer risco significativo à saúde ou segurança quando utilizado apropriadamente, na aplicação recomendada e se bons hábitos de higiene pessoal são mantidos.

  Evitar contato com a pele. Usar luvas impermeáveis com o óleo usado. Após contato com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

  Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser obtida em http://www.epc.shell.com/

- **Proteja o Meio Ambiente**

  Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.

Informação adicional

- **Nota**

  Para mais informações, entre em contato com o Technical Help Desk, nosso Serviço Técnico Shell, através do e-mail Teletec@raizen.com, ou pelo correio eletrônico fale@raizen.com ou visite nosso site na internet https://lubrificantes.raizen.com.br/