



Shell Spirax S3 AX 85W-140

Lubrificante GL-5 de alta performance para aplicações gerais em diferenciais.

Shell Spirax S3 AX 85W140 é um lubrificante API GL-5 de alto desempenho para engrenagens e diferenciais submetidos a regime moderado ou severo em aplicações dentro e fora de estrada que requeiram um óleo SAE 85W140.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Funções e Benefícios

▪ Múltiplas aplicações em veículos

Lubrificante de alto desempenho para aplicações que requeiram fluidos API GL-5 e SAE 85W-140, 140 ou 80W-140. Pode ser usado em algumas aplicações que requerem uma viscosidade SAE 75W-140, onde o desempenho em baixa temperatura não é necessário.

▪ Extensão no intervalo de troca

Aditivos de longa vida útil garantem uma proteção prolongada das engrenagens e alta resistência à oxidação, promovendo intervalos de troca estendidos.

▪ Maior vida útil da transmissão

Notável proteção contra corrosão e desgaste.

▪ Diferenciais automotivos

Caixas de engrenagens automotivas, diferenciais e conjuntos de engrenagens hipóides em motocicletas, carros de passeio, veículos comerciais, equipamentos de construção fora de estrada e equipamentos agrícolas.

▪ Conjuntos de engrenagens gerais

Conjuntos de engrenagens de equipamentos auxiliares e alguns equipamentos industriais.

Especificações, Aprovações e Recomendações

▪ MAN : 342 Tipo M1

▪ ZF TE-ML:07A, 16D, 21A

▪ Classificação de Serviço API : GL-5

▪ US Militar : MIL-L-2105D

Para uma listagem completa de recomendações de equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o fabricante do equipamento.

Aplicações Principais



Características Típicas

Properties			Method	Shell Spirax S3 AX 85W-140
Categoria de Viscosidade SAE			SAE J 306	85W-140
Densidade	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	910
Viscosidade Cinemática	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	29,6
Viscosidade Cinemática	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	435
Ponto de Fulgor (COC)		°C	ISO 2592	225
Ponto de Fluidez		°C	ISO 3016	-15

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

▪ Saúde e Segurança

É improvável que Shell Spirax S3 AX 85W-140 apresente riscos significativos à saúde ou segurança, quando devidamente utilizado nas aplicações recomendadas e se bons padrões de higiene pessoal são mantidos.

Evitar o contato com a pele. Utilize luvas impermeáveis com óleo usado. Após contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser obtida em <http://www.epc.shell.com/>

▪ Proteja o Meio Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.

Informação Adicional

▪ Nota

Para mais informações, entre em contato com o Technical Help Desk, nosso Serviço Técnico Shell, através do e-mail Teletec@raizen.com, ou pelo correio eletrônico fale@raizen.com ou visite nosso site na internet <https://lubrificantes.raizen.com.br/>