



# Shell Advance 4T AX6 Scooter 10W-30 (SL/MB)

Lubrificante com tecnologia sintética para motor de Scooter 4 tempos

Exclusivamente projetado para melhorar a economia de combustível em motores de scooter sob uso intenso.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Desempenho, Funções e Benefícios

- Shell Advance 4T AX6 Scooter oferece maior proteção contra desgaste do que um óleo mineral para motores de scooter que estão sob uso intenso.
- Shell Advance 4T AX6 Scooter é formulado com óleos básicos de menor fricção, melhora a economia de combustível e reduz o atrito em relação a um óleo mineral.

### Especificações, Aprovações e Recomendações

- API SL
  - JASO MB
- Para obter uma lista completa de aprovações e recomendações de equipamentos, consulte seu Helpdesk técnico local da Shell.

### Aplicações Principais

Adequado para motor Scooter 4T

### Características Físicas Típicas

Properties			Method	Shell Advance 4T AX6 Scooter 10W-30 (SL/MB)
Categoria de Viscosidade SAE				10W-30
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	75.8
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	10.8
Índice de Viscosidade			ASTM D2270	135
Densidade	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	865
Ponto de Fulgor			ASTM D92	236
Ponto de Fluidez			ASTM D97	-30

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

### Higiene, Segurança e Meio Ambiente

#### • Saúde e Segurança

É improvável que este produto apresente qualquer risco significativo à saúde ou segurança quando usado corretamente na aplicação recomendada e bons padrões de higiene pessoal são mantidos.

Evitar o contato com a pele. Utilize luvas impermeáveis ao manusear o óleo usado. Após o contato com a pele, lavar imediatamente com sabão e água.

Orientações sobre Saúde e Segurança estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, que pode ser obtida em <https://www.epc.shell.com>

#### • Proteja o Meio Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.

## Informação adicional

- **Nota**

Para mais informações, entre em contato com o Technical Help Desk, nosso Serviço Técnico Shell, através do e-mail [Teletec@raizen.com](mailto:Teletec@raizen.com), ou pelo correio eletrônico [fale@raizen.com](mailto:fale@raizen.com) ou visite nosso site na internet <https://lubrificantes.raizen.com.br/>