



Shell Advance SX 2

Lubrificante para motocicletas com motor 2 tempos

Shell Advance SX 2 é um óleo de qualidade premium para motocicletas com motor 2 tempos. Garante ótima proteção e limpeza do motor, controle confiável contra o bloqueio do sistema de escape e reduz a emissão de fumaça. Shell Advance SX 2 é indicado tanto para sistemas com injeção de óleo ou pré-mistura e atende aos requerimentos das principais montadoras.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Funções e Benefícios

- **Ótima proteção e limpeza para o motor**

A formulação foi testada especificamente em motores 2 tempos para prevenção de deformações, emperramento dos anéis e formação de depósitos.

- **Controle confiável contra bloqueio do sistema de exaustão**

A formulação limita os depósitos no sistema de exaustão, mantendo a performance do motor ao padrão original.

- **Baixa emissão de fumaça**

A inclusão na formulação de componentes de poliisobutilenos cuidadosamente balanceados reduz a exaustão de fumaça, limitando o impacto ambiental.

- **Ótimas propriedades de mistura**

Shell Advance SX 2 contém diluentes de hidrocarbonetos e pode ser usado tanto em sistemas de injeção de óleo adequados para motocicletas modernas de motor 2 tempos e em sistemas pré-misturados.

Aplicações Principais

- **Motores de motocicletas de 2 tempos equipados com injeção de óleo ou sistema de pré-mistura.**

Shell Advance SX 2 não deve ser utilizado em motores marítimos. A linha Shell Nautilus apropriada é recomendada para esta aplicação.

Especificações, Aprovações e Recomendações

- JASO FB
- ISO-L-EGB
- Shell Advance SX 2 atende aos requerimentos de fabricantes líderes de motocicletas

Para uma listagem completa de recomendações de equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o fabricante do equipamento.

Características Típicas

Properties			Method	Shell Advance SX 2
Viscosidade Cinemática	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	63,1
Viscosidade Cinemática	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	8,9
Índice de Viscosidade			ISO 2909	116
Densidade	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	872
Ponto de Fulgor COC		°C	ISO 2592	122
Ponto de Fluidez		°C	ISO 3016	-20

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Higiene, Segurança e Meio Ambiente

- **Saúde e Segurança**

É improvável que Shell Advance SX 2 apresente qualquer risco significativo à saúde ou segurança quando utilizado apropriadamente, na aplicação recomendada e se bons hábitos de higiene pessoal são mantidos.

Evitar contato com a pele. Usar luvas impermeáveis para manuseio do óleo usado. Após contato com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser obtida em <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja o Meio Ambiente**

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.

Informação adicional

- **Nota**

Para mais informações, entre em contato com o Technical Help Desk, nosso Serviço Técnico Shell, através do e-mail Teletec@raizen.com, ou pelo correio eletrônico fale@raizen.com ou visite nosso site na internet <https://lubrificantes.raizen.com.br/>