



Shell Helix *HX8 SP 5W-30*

Lubrificante totalmente sintético para motor - Desempenho, Limpeza e Proteção Implacáveis

Shell Helix HX8 SP oferece um elevado nível de proteção e limpeza para os motores movidos a gasolina, etanol e flex. Ele ajuda a reduzir o atrito interno do motor, contribuindo, assim, para a economia de combustível.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Aplicações Principais

- Shell Helix HX8 SP rabalha duro para manter os motores limpos e protegidos. Ele ajuda a prevenir a formação de depósitos que podem levar a perda de performance e ainda contribui na redução do atrito do motor para melhoria na economia de combustível.
- Shell Helix HX8 SP é especialmente desenhado para o mais recente motor turboalimentado de injeção direta a gasolina (TGDI) para proteção contra danos à pré-ignição em baixa velocidade (LSPI).

Especificações, Aprovações e Recomendações

- API SP
- ILSAC GF-6A

Para encontrar o produto correto, Shell Helix, para seu veículos e equipamento, consulte o Shell LubeMatch em: <http://lubematch.shell.com>

Para uma listagem completa de recomendações de equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o fabricante do equipamento.

Características Físicas Típicas

Properties			Method	Shell Helix HX8 SP 5W-30
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	66.65
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	11.6
Índice de Viscosidade			ASTM D2270	170
Viscosidade Dinâmica	@-25°C	cP	ASTM D5293	3 800
MRV	@-30°C	cP	ASTM D4684	12 550
Densidade	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	837
Ponto de Fulgor		°C	ASTM D92	234
Ponto de Fluidez		°C	ASTM D97	-50

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto, quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Higiene, Segurança e Meio Ambiente

• Saúde e Segurança

Shell Helix HX8 SP 5W-30 apresente qualquer risco significativo à saúde ou segurança quando utilizado apropriadamente, na aplicação recomendada e se bons hábitos de higiene pessoal são mantidos.

Evitar contato com a pele. Usar luvas impermeáveis para manuseio do óleo usado. Após contato com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser obtida em <http://www.epc.shell.com/>

• Proteja o Meio Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.