



WITH
Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY

Shell Helix *Ultra ECT C2* 5W-30

Óleo de motor totalmente sintético - Verdadeira proteção para seu veículo e sistemas de emissão



O Shell Helix Ultra ECT C2 possui a mais avançada tecnologia compatível com sistemas de emissões que ajudam a manter os filtros de partículas diesel limpos para manter o desempenho do motor. Ajuda a reduzir a fricção do motor para fornecer uma melhor economia no consumo de combustível

Proud Drivers Choose Shell Helix

Aplicações Principais

Shell Helix Ultra ECT C2's formulação totalmente sintética usa a tecnologia mais avançada da Shell, compatível com emissões para ajudar os catalisadores de exaustão do motor a gasolina e manter os filtros de partículas diesel limpo e protege-lô do acúmulo de cinzas que pode bloquear o sistema de escape e contribuir para a redução do desempenho do motor. Shell Helix Ultra ECT C2 pode ser usado para motores a gasolina modernos, motores a diesel com filtros de partículas e motores a gás.

Especificações, Aprovações e Recomendações

- ACEA C2
- API SN
- Fiat: 9.55535-S1 (Atende aos requerimentos)

Para encontrar o produto de Shell Helix certo para seus veículos e equipamentos, consulte Shell LubeMatch em <http://lubematch.Shell.com>

Conselhos sobre as aplicações não abrangidas aqui podem ser obtidos a partir dos Distribuidores Shell ou suporte técnicos helpdesks.

Características Físicas Típicas

Properties			Method	Shell Helix Ultra ECT C2 5W-30
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	57.60
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	10.20
Índice de Viscosidade			ASTM D2270	166
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	12 700
Densidade	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	837.2
Ponto Fulgor		°C	ASTM D92	242
Ponto Fluidez		°C	ASTM D97	-48

Todas as informações contidas nessa ficha baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Higiene, Segurança e Meio Ambiente

▪ Saúde e Segurança

É improvável que o Shell Helix Ultra ECT C2 apresente algum problema ou risco a saúde e segurança quando utilizado adequadamente conforme aplicação recomendada e bons hábitos de higiene pessoal são mantidos.

Evitar o contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis ao manusear o óleo usado. Após o contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Orientação de Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químicos (FISPQ) que pode ser obtida em: <http://www.epc.shell.com/>

▪ Proteja o Meio Ambiente

Leve o seu óleo usado até um ponto de coleta autorizado. Não jogar nos esgotos, solo ou água